



Opvarmningsbælte
til chassis



Opvarmningsydelse
ved -25 °C*



Wi-fi som
standard



Følg mig



Hotellmenu

Model			LHUVI-09WFI/ LHUVO-09	LHUVI-12WFI/ LHUVO-12	LHUVI-18WFI/ LHUVO-18	LHUVI-24WFI/ LHUVO-24
Kølekapacitet (BTU/t.)			9.300 (4.500-13.000)	12.000 (4.500-13.500)	18.000 (6.800-20.900)	24.000 (7.200-28.000)
Kølekapacitet (kW)			2,64 (1,32-3,81)	3,52 (1,32-3,96)	5,28 (1,99-6,13)	7,03 (2,11-11,14)
Opvarmningskapacitet (BTU/t.)			10.700 (3.000-15.000)	13.500 (3.000-15.500)	19.000 (4.600-23.100)	25.000 (5.300-28.000)
Opvarmningskapacitet (kW)			3,14 (0,88-4,40)	3,96 (0,88-4,54)	5,57 (1,35-6,77)	7,33 (1,55-8,21)
Sæson effektivitet (i overensstemmelse med EN14825)	Køling	Pdesign (kW)	2,7	3,5	5,3	7,0
		Energiklasse	A+++	A+++	A+++	A+++
		SEER	9,5	8,5	8,5	8,5
		Årligt strømforbrug (kWh/år)	99	144	220	288
	Opvarmning (mellemste zone)	Pdesign (kW)	2,5	2,6	4,6	5,0
		Energiklasse	A++	A++	A++	A+
		SCOP	4,6	4,6	4,3	4,2
		Årligt strømforbrug (kWh/år)	761	791	1.309	1.666
	Opvarmning (varm zone)	Pdesign (kW)	2,5	2,9	4,3	5,5
		Energiklasse	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5,6	6,0	5,4	5,3
		Årligt strømforbrug (kWh/år)	625	677	1.118	1.453
Spænding/frekvens/fase (V/Hz/fase)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Strøminput (A)		Køling	2,70 (0,6-5,4)	3,90 (0,6-5,6)	5,73 (2,8-7,9)	7,70 (1,8-13,9)
		Opvarmning	3,05 (0,6-6,2)	4,40 (0,6-6,4)	6,52 (4,3-7,5)	8,60 (1,3-13,5)
Effektinput (kW)		Køling	0,62 (0,13-1,20)	0,92 (0,13-1,25)	1,32 (0,59-1,79)	1,76 (0,42-3,20)
		Opvarmning	0,68 (0,12-1,40)	0,99 (0,12-1,45)	1,50 (0,94-1,70)	1,98 (0,30-3,10)
Luftstrømsmængde (høj/mellem/lav) (m³/t.)			530/360/280	560/380/290	685/580/400	1.092/724/379
Støjniveau [dB(A)]		Indendørsenhed (støjsvag/lav/mellem/høj)	20,5/21,5/32/40	21/22/33/41	22/23/35/41	21/33/40/44,5
		Udendørsenhed	55	55	56	58,5
Lydeffektniveau [dB(A)]		Indendørsenhed	55	55	59	65
		Udendørsenhed	57	59	65	68
Affugtningsmængde		(l/t.)	1,0	1,2	1,8	2,7
		(l/dag)	24,0	28,8	43,2	64,8
Kompressortype			ROTERENDE	ROTERENDE	ROTERENDE	ROTERENDE
Væskerør Gasrør			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Strømforsyningsledning udendørs/sikringer (nr. x mm²)/(A)			3x1,5/10	3x1,5/10	3x2,5/16	3x2,5/16
Signalledninger (nr. x mm²)			5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5
Mål (BxDxH) (mm)		Indendørsenhed	850x230x295	850x230x295	1.050x250x319	1.180x280x360
		Udendørsenhed	765x303x555	765x303x555	890x342x673	890x342x673
Nettovægt (kg)		Indendørs/udendørs	10,2/26,4	10,2/26,4	12,3/38,8	20,0/45,6
Kølemiddel/påfyldt mængde (g)			R32/620 g	R32/620 g	R32/1.100 g	R32/1.500 g
Temperaturinterval for udendørsdrift (°C)		Køling	-20-50	-20-50	-20-50	-20-50
		Opvarmning	-25-24	-25-24	-20-24	-20-24

* Gælder kun for 9.000 BTU og 12.000 BTU.



Energiklasse
A+++ i køling- og
opvarmningstilstand

Seriens teknologiske overlegenhed garanterer fremragende ydelse og de laveste driftsomkostninger. Drag fordel af den bedste energiklasse på A+++ for Inventors airconditionapparater, og skab din drømmeatmosfære, mens du sparer penge og reducerer dit energifodaftryk.



Teknologien
Ultraviolet
Type C og
ioniseringsenhed

Få et bakteriefrit og rent miljø med teknologien Ultraviolet Type C og ioniseringsenhed. Teknologien UV-C fjerner mikroorganismer med en bølge på 265-275 nm, mens ioniseringsenheden naturligt fjerner skadelige partikler såsom bakterier, baciller, pollen, vira og lugte og giver en konstant frisk atmosfære.



ØKO-tilstand

Spar energi med ØKO-tilstanden, der automatisk indstiller temperaturen på airconditionapparatet til 24 °C og ventilatorhastigheden til automatisk. Kombinér funktionen med GEAR-tilstanden, og få den mest omkostningsbesparende ydelse på kompressoren.

